

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Фитинги компрессионные Roho предназначены для присоединения труб к штуцерам оборудования с наружной резьбой 3/4" Евроконус, например к распределительным коллекторам.

НАИМЕНОВАНИЕ	ЗНАЧЕНИЕ
Номинальное рабочее давление, бар	10
Диапазон температур рабочей среды, °C	От -20 до +100
Тип резьбы	UNI ISO 228/1

№	НАИМЕНОВАНИЕ ДЕТАЛИ	МАТЕРИАЛ	ПРИМЕЧАНИЕ
1	Штуцер	Латунь CW617N	UNI EN 12164/98
2	Уплотнительное кольцо	EPDM	
3	Прокладка	PE-HD	
4	Накидная гайка	Латунь CW617N	UNI EN 12164/98
5	Обжимное кольцо	Латунь CW614N	UNI EN 12164/98
6	Уплотнительное кольцо	EPDM	

УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Проверить отсутствие дефектов на трубе и деталях фитинга, обращая особое внимание на сохранность конусной поверхности и уплотнительного кольца;
2. Обрезать трубу перпендикулярно ее оси специальным инструментом;
3. Надеть накидную гайку на трубу резьбой в сторону ее обрезанного конца;
4. Надеть обжимное кольцо на трубу;
5. Вставить штуцер в трубу до упора;
6. Придвинуть обжимное кольцо к концу трубы;
7. Соблюдая соосность, приставить трубу с фитингом к ответному штуцеру оборудования с геометрией под «Евроконус».

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Артикул	Размер, мм	A	F	Ch
R581-075	16 x 2,0	16	1/2"	24

