



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

- Для использования с горячей и холодной водой в системах отопления и кондиционирования.
- Регулируемый дренажный клапан с патрубком 3/4" укомплектован заглушкой.
- Три неодимовых магнита с полем магнитной индукции (B), эквивалентным 12000 Гс каждый.
- Возможность удаления накопившегося мусора даже при работающей системе.
- Легко снимается для очистки внутренних частей.
- Возможность подключения к вертикальному или горизонтальному котлу.
- Продукт полностью «Сделано в Италии».

Максимальное рабочее давление	10 бар
Диапазон рабочих температур	-5 ÷ 110°C
Максимальный процент гликоля	50%
Корпус	латунный сплав UNI-EN12165:16 CW617N
Литые компоненты	латунный сплав UNI-EN 1982:17 CB753S
Стержневые детали	латунный сплав UNI-EN 12164:16 CW614N
Уплотнительное кольцо	EPDM
Подключение на корпусе с наружной резьбой / плоское присоединение	G3/4" / DN20
Максимальный рекомендуемый расход	1,3 m³/h
Пропускная способность	KV = 9 (с чистым фильтром)
Фильтр	нержавеющая сталь AISI 304 с размером ячейки 800 мкм
Спиральный турбулизатор	нержавеющая сталь AISI 304

Компактный сепаратор грязи объединяет в себе небольшие размеры с высокой производительностью. Позволяет удалять примеси железистого происхождения, песок, водоросли и др., продлевает срок службы котлов.



Монтаж выполняется квалифицированным персоналом! Перед подключением к электросети удалите воздух из труб, чтобы не повредить их.



ВНИМАНИЕ: Магниты могут повлиять на нормальную работу кардиостимулятора.

A	B	C	D	E	F	G
3/4"	63	63	184	125	50	75

